

FICHA TÉCNICA**BUMPER PAINT****BARNIZ ESTRUCTURAL - SPRAY**

Barniz estructural de un componente para pintar parachoques, listones y espejos retrovisores de plástico. Se distingue por un rápido tiempo de secado y una muy buena adhesión a los plásticos (sin adhesión a PE). Fácil de usar, cubre pequeños defectos superficiales. Resistente a las condiciones climáticas así como a daños mecánicos. Se puede utilizar como recubrimiento final, sin necesidad de pintura adicional.

¡PRODUCTO DE USO PROFESIONAL!

PUEDA APLICARSE SOBRE LAS SIGUIENTES BASES

- ◆ Plásticos (ABS, ABS-PC, PP-EPDM, PUR-RIM, PUR, PVC duro).
- ◆ Rellenos acrílicos.
- ◆ Bases de epoxi.
- ◆ Recubrimientos viejos de pintura.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- ◆ Pintura estructural de secado rápido.
- ◆ Buena adherencia a la mayoría de los plásticos utilizados en la industria automotriz sin el uso de una imprimación.
- ◆ Puede recubrirse con la mayoría de las pinturas de parachoques disponibles en el mercado.

COLOR

- ◆ Negro
- ◆ Gris

MODO DE EMPLEO

- ◆ Antes de usar, limpie el material a fondo con un removedor de silicona.
- ◆ Lijar con un paño abrasivo y desengrasar de nuevo.
- ◆ Eliminar cualquier residuo del agente anti-adhesivo para asegurar una buena adherencia.
- ◆ Agitar el envase antes de la aplicación.
- ◆ Aplicar 1-2 capas individuales a una distancia de unos 30 cm.
- ◆ Hacer pausas de entre 5 a 10 minutos antes de aplicar la capa siguiente.

FICHA TÉCNICA

- ◆ Limpie el pulverizador después de terminar de pintar, inclinando el recipiente y presionando la válvula durante 5 segundos.

¡ATENCIÓN! Es mejor pintar en una habitación seca a una temperatura de 20 °C.

TIEMPO DE SECADO

Seco al polvo: 20 min.

Seco al tacto: 60 min.

Secado total: 24 h.

CONTENIDO DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES

Límite de II/B/e = 840 g./l. VOC = 650 g./l.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar oscuro y seco, alejado de fuentes de fuego y calor. La fecha de caducidad en envase de fábrica cerrado a 20 °C es de 60 meses.

NORMATIVA DE HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL

De acuerdo con la ficha de datos sobre sustancias peligrosas para determinados productos.

ENVASADO

Art. nº	Capacidad / l.:	Envasado mayorista / uds.:	Peso del cartón / kg.:
31103 [negro]	0,4	12	5,20
31108 [gris]	0,4	12	5,20
70201 [grafito]	0,4	12	5,20

La información proporcionada está basada en cuidadosos estudios de laboratorio y muchos años de experiencia. Nuestra sólida posición en el mercado no nos exime del control de calidad constante de nuestros productos. Sin embargo, no nos responsabilizamos del resultado final debido a su uso incorrecto.