

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА**РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ АКРИЛОВЫХ ИЗДЕЛИЙ**

Является смесью соответствующих органических разбавителей, дающих в итоге изделие с точно определенной температурой испарения. Предназначен для разбавления акриловых лаков и грунтов, с целью получения требуемой вязкости перед нанесением на окрашиваемый элемент кузова.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ:

- ◆ Акриловые лаки
- ◆ Акриловые грунты

ВРЕМЯ ИСПАРЕНИЯ:

Время испарения можно сокращать или продлевать выбирая соответствующий растворитель: стандартный, быстрый или медленный. Стандартный растворитель рекомендуется для работы при температуре 20-25⁰ С. Быстрый при температурах ниже 20⁰ С и при незначительном ремонте. Медленный растворитель при температурах выше 25⁰ С.

ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20⁰ С, г/см³:

0,860 – 0,880 (согласно ПА-1)

ВНЕШНИЙ ВИД:

Цвет: бесцветный

Физическое состояние: жидкость

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в темном и сухом месте, вдали от источников огня и тепла. Срок годности в фабричной упаковке, при температуре 20⁰ С составляет 12 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.

УПАКОВКА:

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

Art. Nr	Емкость, мл	Вес уп., кг	Количество в уп.
40100	500 мл	3,50	6
40101-1	1л	6,00	6
40102-1	5л	18,40	4

Предоставленная информация основана на тщательных лабораторных исследованиях и многолетнем опыте. Сильная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции. Тем не менее, мы не несем ответственности за конечные результаты при неправильном использовании.