

TECHNICKÝ LIST**ADHESIVE CONTACT
LEPIDLO V SPREJI**

Priehľadné aerosolové lepidlo na báze styrén-butadiénového kaučuku, živíc a uhľovodíkových rozpúšťadiel.

Spája širokú škálu materiálov, ako napr.: drevo, kameň, guma, plátno, kartón, kov, papier, korok, pena atď.

PRODUKT NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

RYSY PRODUKTU

- ◆ Jednoduché a čisté na použitie.
- ◆ Vytvára silnú väzbu.
- ◆ Rýchla príľnavosť.
- ◆ Odolné voči vlhkosti.
- ◆ Lepidlo s nízkou viskozitou.

POZOR: Bezpečný pri použití na väčšine povrchov a materiálov. Lepidlo však môže poškodiť niektoré materiály, takže pred ich použitím sa povrchy musia vždy skontrolovať na neviditeľnom mieste.

PRÍPRAVA POVRCHU

- ◆ Vyčistite a odmastite povrch.
- ◆ Na dosiahnutie lepšieho účinku môžete povrch prebrúsiť brúsny papierom p400.

SPÔSOB POUŽITIA

- ◆ Pred použitím pretrepte asi 1 minútu.
- ◆ Nastriekajte na povrch / predmet, ktorý sa má zlepiť.
- ◆ Nechajte odpariť asi na 5 minút.
- ◆ Prilepte povrchy ich silným stlačením.
- ◆ Odstráňte prebytočné lepidlo pomocou lakového benzínu.
- ◆ Vyčistite trysku rozprašovača po ukončení maľovania tak, že nakloníte nádobu hore nohami a podržte rozprašovač na dobu cca. 5 sekúnd.
- ◆ Teplota aplikácie (10°C - 35°C)

TECHNICKÝ LIST**VÝDATNOSŤ**400 ml, $\pm 1,1 \text{ m}^2$ **OBSAH PRCHAVÝCH ORGANICKÝCH ZLÚČENÍN**

VOC II/B/e limit = 840 g/l, VOC = 587,7 g/l

SKLADOVACIE PODMIENKY

Skladujte na chladnom (10°C-20°C) a suchom mieste mimo zdrojov ohňa a tepla. Doba použiteľnosti v pôvodnom uzavretom obale je pri skladovacej teplote 20°C: 12 mesiacov.

PREDPISY BOZP

V súlade s Kartou bezpečnostných údajov a nebezpečných látok pre daný produkt.

BALENIE

Výrobok Č.	Objem, ml:	Hromadné balenie, ks:	Hmotnosť škatule, kg:
80606	400	12	5,20

Poskytnuté informácie vychádzajú z dôkladných laboratórnych výskumov a dlhodobých skúseností. Silná pozícia na trhu nás nezbavuje neustálej kontroly kvality našich výrobkov. Avšak, nie sme zodpovední za konečné účinky pri ich nesprávnom používaní.