

**KARTA TECHNICZNA****ZMYWACZ DO HAMULCÓW  
SPRAY**

Produkt w aerozolu z aplikatorem do użycia w trudno dostępnych miejscach. Doskonale rozpuszcza i zmywa smary i oleje techniczne. Stosowana do czyszczenia elementów układu hamulcowego, sprzęgła i napędu, elementy klejone i uszczelniane, rozruszniki, alternatory, gaźniki, pompy benzynowe i elementy silnika z tłuszczu, olejów, płynu hamulcowego.

**KOLOR PRODUKTU**

Transparentny.

**SPOSÓB UŻYCIA**

Przed użyciem wstrząsnąć pojemnikiem przez 2-3 minuty. Nanieść zmywacz na czyszczony element i odczekać do momentu spłynięcia. Pozostawić do wyschnięcia lub wytrzeć suchym ręcznikiem. Jeśli zajdzie konieczność, czynność powtórzyć.

**UWAGA!** Temperatura użytkowania 5-30°C.

**WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu przy temperaturze 20°C wynosi:

✓ 5 lat.

Przechowywać w ciemnym i suchym miejscu z dala od źródeł ognia i ciepła.

**PRZEPISY BHP**

Zgodnie z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.

**OPAKOWANIE**

NR ARTYKUŁU	RODZAJ	POJEMNOŚĆ (ML)	OPAKOWANIE ZBIORCZE (SZT.)	OPAKOWANIE ZBIORCZE (KG)
80179-3	Zmywacz do hamulców spray	500	20	8,2

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Zastrzegamy jednak, że nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.