

KARTA TECHNICZNA

Rozcieńczalnik epoksydowy

Rozcieńczalnik epoksydowy jest mieszaniną odpowiednich rozcieńczalników organicznych, dających w efekcie wyrób o ściśle określonych temperaturach parowania. Przeznaczony jest do rozcieńczania podkładów epoksydowych. Rozcieńczalnik zalecany jest przy pracach wykonywanych w temperaturze 20-25°C.

PRODUKT DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO !

MOŻE BYĆ STOSOWANY DO:

- ◆ Podkłady epoksydowe

PROPORCJE:

Szczegółowe proporcje stosowania podano w kartach technicznych poszczególnych wyrobów.

KOLOR:

bezbarwny

WARUNKI I CZAS PRZECHOWYWANIA:

Przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła. Unikać naświetlania promieniami słonecznymi. Termin ważności wynosi 12 miesięcy w temperaturze 20°C

PRZEPISY BHP:

Stosować się do Karty Charakterystyki Substancji niebezpiecznej dla danego wyrobu.

OPAKOWANIE:

Art. Nr	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Waga kartonu , kg
41103	1L	6	6,00
41101	5L	4	18,40

Podane informacje są oparte na starannych, laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.

RANAL Sp. z o.o.