

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА**СРЕДСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ
СТАРЫХ ЛКМ**

Предназначено для удаления с деревянных, металлических или других аналогичных поверхностей старых лакокрасочных покрытий: эмалей, лаков, грунтовок а так же порошковых красок и автомобильных эмалей. Средство легко наносится и не стекает с наклонных поверхностей. Не вызывает коррозии.

**ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!**

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ :

- ◆ Встряхните перед использованием.
- ◆ Защитите соседние элементы от разбрызгивания.
- ◆ Нанести равномерно на поверхность с расстояния 25-30 см.
- ◆ Через 5-15 минут промойте поверхность сильной струей воды или растворителя.
- ◆ Используйте при температуре 5 °C - 25 °C.

ВНИМАНИЕ: Не наносите на нагретые поверхности или вблизи открытого пламени. Пары тяжелее воздуха и собираются на уровне пола.

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ :

VOC II/В/а лимит = 850г/л.

VOC фактическое = 821,8 г/л.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в темном и сухом месте, вдали от источников огня и тепла. Срок годности в фабричной упаковке, при температуре 20° C составляет 36 месяцев.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.

УПАКОВКА:

Art. Nr	Емкость, мл	Вес уп., кг	Количество в уп.
60103	400	6,40	12

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

Предоставленная информация основана на тщательных лабораторных исследованиях и многолетнем опыте. Сильная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции. Тем не менее, мы не несем ответственности за конечные результаты при неправильном использовании.