

KARTA TECHNICZNA



DODATEK ANTYSILIKONOWY

Dodatek antysilikonowy jest środkiem przeciwdziałającym powstawaniu kraterów silikonowych (tzw. „rybich oczek”), pojawiających się w wyniku zabrudzenia powierzchni silikonem lub zatłuszczenia.

MOŻE BYĆ STOSOWANY DO:

- bezbarwnych lakierów akrylowych,
- emalii akrylowych.

PROPORCJE MIESZANIA:

Dodatek antysilikonowy należy stosować w zależności od zabrudzenia w ilości od 2% do 4% na gotową mieszaninę lakieru z utwardzaczem.

LEPKOŚĆ NATRYSKOWA:

Dodanie dodatku antysilikonowego nie zmieni lepkości natryskowej wyrobu.

KOLOR:

Bezbarwny

TERMIN WAŻNOŚCI:

Przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła. Unikać naświetlania promieniami słonecznymi. Termin ważności, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu w temperaturze 20°C, wynosi 24 miesiące.

KARTA TECHNICZNA

PRZEPISY BHP:

Stosować się do Karty Charakterystyki Substancji niebezpiecznej dla danego wyrobu.

OPAKOWANIE:

Art. Nr	Pojemność, l	Opakowanie zbiorcze, szt.:	Waga kartonu, kg:
40801	0,3	6	2

Podane informacje są oparte na starannych, laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.