

KARTA TECHNICZNA**PREPARAT DO MYCIA FELG**

Preparat do usuwania trudnych zabrudzeń organicznych z powierzchni szklanych, lakierowanych, gumowych i plastikowych.

PODŁOŻE

- ◆ Powierzchnie szklane.
- ◆ Tworzywa sztuczne.
- ◆ Powłoki lakierowe.
- ◆ Powierzchnie gumowe.

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed zastosowaniem upewnić się, że felga jest chłodna. Równomiernie spryskać zabrudzoną powierzchnię. Po nałożeniu produktu odczekać 90 sekund. W tym czasie preparat zmieni się na krwisty kolor. Nie dopuszczać do wyschnięcia produktu na czyszczonej powierzchni. Do uporczywych zabrudzeń można użyć delikatnej szczotki lub gąbki. W przypadku lekko zabrudzonych felg efekt może nie wystąpić. Słukać felgi wodą pod wysokim ciśnieniem.

UWAGA: Produkt posiada bardzo silny zapach. Przechowywać w pozycji pionowej. Nie przechowywać w samochodzie.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w ciemnym i chłodnym miejscu z dala od źródeł ognia i ciepła. Okres przydatności produktu w oryginalnym opakowaniu przechowywanego w temperaturze 20°C wynosi 60 miesięcy.

PRZEPISY BHP

Stosować się do Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.

OPAKOWANIE

Nr Art.	Opakowanie	Opakowanie zbiorcze
80633	650 ml	12

Podane informacje są oparte na starannych, laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.