

KARTA TECHNICZNA

Dodatek zwiększający elastyczność

To dodatek zmiękczejący do produktów akrylowych i poliuretanowych. Przeznaczony jest przede wszystkim do stosowania na częściach karoserii wykonanych z tworzyw sztucznych. Pozwala uniknąć powstawaniu pęknięć i odprysków podkładu i lakieru na elastycznych, odkształcających się częściach. Można go także stosować do uelastycznienia powłok lakierniczych na elementach metalowych narażonych na uderzenia kamieni i innych.

Może być stosowany do:

- Podkłady akrylowe RANAL
- Lakiery bezbarwne RANAL
- Emalie

Proporcje mieszania:

W zależności od elastyczności powierzchni dodatek zwiększający elastyczność można stosować w ilości od 10% do 30% na gotową mieszanekę wyrobu z utwardzaczem właściwie korygując ilość rozcieńczalnika. Nie zmienia czasu przydatności gotowej mieszanki do użytku ani nie ma wpływu na regulację pistoletu natryskowego.

Kolor:

Bezbarwny

Warunki przechowywania:

Przechowywać w ciemnym i suchym miejscu z dala od źródeł ognia i ciepła. Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu przy temperaturze 20°C wynosi 24 miesiące.

Przepisy BHP:

Zgodnie z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.

KARTA TECHNICZNA**Opakowanie:**

Art. Nr	Pojemność	Opakowanie zbiorcze, szt.:	Waga kartonu, kg:
40901	0,5	6	3,90

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.