

**ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА****БЫСТРОСОХНУЩАЯ АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ**

Предназначена для мелкого ремонта лакового покрытия автомобилей, мебели, инструментов, металлических и деревянных конструкций и других поверхностей. Устойчива к погодным условиям. Продукт характеризуется высоким охватом, отличной адгезией и очень хорошей поверхностной твердостью, устойчив к царапинам. Легко наносится.

**ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!**

**МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НА СЛЕДУЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЯХ:**

- ◆ Сталь
- ◆ Алюминий
- ◆ Акриловый грунт
- ◆ Дерево
- ◆ Металл
- ◆ Пластмассы

**Внимание:** В случае пластиковых поверхностей со сложной адгезией используйте средство для увеличения адгезии RANAL.

**ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА:**

- ◆ Простое использование
- ◆ Быстрое высыхание
- ◆ Очень хорошая адгезия к различным типам оснований
- ◆ Равномерное покрытие окрашиваемой поверхности
- ◆ Может использоваться внутри и снаружи


**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ :**

- ◆ Перед использованием обработать поверхность абразивной бумагой P600.
- ◆ Перед нанесением, поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной.
- ◆ Тщательно встряхните баллон в течении приблизительно 3 минут.
- ◆ Нанести 2-3 отдельных слоя на расстоянии около 30 см.
- ◆ Между слоями требуется выдержка 5-10 минут.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА**

- ◆ Очистите распылитель после окончания окраски, наклонив контейнер вверх дном и нажав на клапан примерно 5 секунд.
- ◆ В случае пластиковых поверхностей со сложной адгезией используйте средство для увеличения адгезии RANAL.

**ВНИМАНИЕ:** Лучше всего красить в сухом помещении при температуре 20°C.

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:**

**Пылесухость:** 15 минут.

**Высыхание:** 30-40 минут.

**Полное отвердевание:** 24 ч.

**СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ :**

VOC II/V/e лимит = 840г/л.

VOC фактическое = 630 г/л.

**ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА:**

Белый

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД:**

400 мл грунта достаточно для покрытия 2,0 – 2,5 м<sup>2</sup> .

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**

Хранить в темном и сухом месте, вдали от источников огня и тепла. Срок годности в фабричной упаковке, при температуре 20° С составляет 24 месяца.

**ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:**

В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.

**УПАКОВКА:**

Art. Nr	Емкость, мл	Вес уп., кг	Количество в уп.
70530 белый	0,4	5,20	12

Предоставленная информация основана на тщательных лабораторных исследованиях и многолетнем опыте. Сильная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции. Тем не менее, мы не несем ответственности за конечные результаты при неправильном использовании.