

KARTA TECHNICZNA

Przyspieszacz do wytrobów akrylowych

Produkt w znacznym stopniu skraca czas schnięcia i utwardzania dwukomponentowych wytrobów poliuretanowych i akrylowych. Wskazane jest użycie go przede wszystkim w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza. W bezbarwnych lakierach akrylowych takie same efekty otrzymuje się stosując szybkie utwardzanie

Może być stosowany do:

- Podkłady akrylowe RANAL
- Lakiery bezbarwne RANAL
- Emalie

Proporcje mieszania:

Przyspieszacz należy stosować w ilości 1% na gotową mieszankę wytrobu z utwardzaczem. Np. na 1 L mieszanki wlać nie więcej niż 10ml przyspieszacza.

Uwaga! Maksymalna ilość przyspieszacza nie może przekraczać 1,5%! Nie stosować z szybkim utwardzaczem! Zwiększenie dodatku przyspieszacza ponad zalecaną ilość nie powoduje przyspieszenia układu, a jego nadmiar może być przyczyną powstawania różnych wad lakierniczych takich jak utrata połysku, brak przyczepności czy skórka pomarańczowa. Suszenie lakieru z dodatkiem przyspieszacza w podwyższonej temperaturze może powodować utratę połysku i konieczność polerowania lakieru.

Czas przydatności do nanoszenia:

Przyspieszacz skraca czas przydatności wytrobu do nakładania, dlatego należy go dodawać tuż przed aplikacją.

Lepkość natryskowa:

Dodanie przyspieszacza nie zmienia lepkości aplikacyjnej wytrobu.

Kolor:

Bezbarwny

KARTA TECHNICZNA**Warunki przechowywania:**

Przechowywać w ciemnym i suchym miejscu z dala od źródeł ognia i ciepła. Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu przy temperaturze 20°C wynosi 24 miesiące.

Przepisy BHP:

Zgodnie z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.

Opakowanie:

Art. Nr	Pojemność	Opakowanie zbiorcze, szt.:	Waga kartonu, kg:
40701	0,3L	6	2

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.