

KARTA TECHNICZNA

Rozcieńczalnik poliestrowy

Bardzo szybko parujący rozcieńczalnik przeznaczony do stosowania ze szpachlówką natryskową. Zapewnia prawidłową aplikację i wysychanie szpachlówki.

PRODUKT DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO !

MOŻE BYĆ STOSOWANY DO:

- ♦ Poliestrowych szpachlówek natryskowych

PROPORCJE MIESZANIA:

Należy stosować w proporcjach podanych w karcie technicznej dla szpachlówki natryskowej RANAL

KOLOR:

Bezbarwny

WARUNKI I CZAS PRZECHOWYWANIA:

Przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła. Unikać naświetlania promieniami słonecznymi. Termin ważności wynosi 24 miesiące w temperaturze 20°C

PRZEPISY BHP:

Stosować się do Karty Charakterystyki Substancji niebezpiecznej dla danego wyrobu.

OPAKOWANIE:

Art. Nr	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Waga kartonu , kg
40301	0,5L	6	3,3

Podane informacje są oparte na starannych, laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.

RANAL Sp. z o.o.