

**ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА**

## Растворитель для акриловых изделий PROFESSIONAL

Растворитель для акриловых изделий PROFESSIONAL это смесь соответствующих органических растворителей со строго определенной температурой испарения. Предназначен для разбавления акриловых лаков для получения желаемой плотности перед нанесением на окрашенный элемент кузова. Время испарения можно сокращать или продлевать выбирая соответствующий растворитель: стандартный, быстрый или медленный.

**ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!**

**ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ:**

- ◆ Акриловые лаки
- ◆ Акриловые грунты

**ВРЕМЯ ИСПАРЕНИЯ:**

Время испарения можно сокращать или увеличивать выбирая соответствующий растворитель: стандартный, быстрый или медленный.

Стандартный растворитель рекомендуем при работе в температуре 20-25°C. Быстрый растворитель рекомендуем при ремонте больших поверхностей в температуре ниже 20°C, а также во время мелкого ремонта.

Медленный растворитель рекомендуем при выполнении ремонта в температуре выше 25°C.

**ПЛОТНОСТЬ В 20°C, ГР/СМ<sup>3</sup>:**

0,860 – 0,880 (в соответствии с PA-1)

**ВНЕШНИЙ ВИД:**

Цвет	бесцветный до соломенного
Характеристика	прозрачный
Состояние	жидкость

**ВРЕМЯ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**

Хранить в прохладных и сухих помещениях вдали от источников огня и тепла. Избегать попадания солнечных лучей.

Срок годности составляет 12 месяцев в температуре 20°C.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА****ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:**

---

Соблюдайте паспорт безопасности материала для данного продукта.

---

**УПАКОВКА:**

---

Номер арт.	Тара:	Коробка, шт:	Коробка, кг:
40102-4	1 Л	6	6,00

Приведенная выше информация основана на тщательных лабораторных исследованиях и долголетнем опыте. Крепкая позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества наших изделий. Однако не несем ответственности за конечный эффект при неправильном их использовании.

RANAL Sp. z o.o.