

**KARTA TECHNICZNA****MAT & CLEAN  
PASTA MATUJĄCO-  
ODTŁUSZCZAJĄCA**

Pasta przygotowująca powierzchnię przed lakierowaniem. Produkt jest przeznaczony do zamatowania powierzchni przed lakierowaniem. Czyści wszystkie ślady wosku, smaru oraz silikonu i jednocześnie matuje powierzchnię podczas jednego procesu.

**Produkt o wysokiej jakości i skuteczności.**

**PODŁOŻE**

- ◆ Podkłady akrylowe.
- ◆ Podkłady epoksydowe.
- ◆ Stare powłoki lakierowe.
- ◆ Tworzywa sztuczne (ABS, ABS-PC, PP-EPDM, PUR-RIM, PUR, PVC twarde).

**KOLOR**

- ◆ Zielony.

**PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA**

Powierzchnie oczyścić z zanieczyszczeń kurzu, pyłu itp. Odtłuścić zmywaczem silikonowym.

**UWAGA:** Temperatura pracy musi wynosić co najmniej +10°C. Max. wilgotność powietrza to 80%.

**SPOSÓB UŻYCIA****Ręcznie:**

- ◆ Nakładać za pomocą włókniny ściерnej (Scotchbrite) lub gąbki.
- ◆ Rozprowadzić równomiernie na całej powierzchni.
- ◆ Szlifować gładkimi, okrągłymi ruchami, lekko dociskając do powierzchni.
- ◆ Po przeprowadzonym procesie zmyć pozostałość mokrą gąbką.

## KARTA TECHNICZNA

### Przez maszynę:

- ◆ Nanosić za pomocą drobnej włókniny ściernej.
- ◆ Rozprowadzić równomiernie na całej powierzchni.
- ◆ Maszyną o ruchu mimośrodowym, na niskich obrotach, szlifować powierzchnie.
- ◆ Po przeprowadzonym procesie zmyć pozostałość moką gąbką.

### REGULACJA IZO

---

Wartość graniczna UE: kategoria B/a 200 g/l

Ten produkt zawiera max. 188 g/l

### WARUNKI PRZECHOWYWANIA

---

Okres przydatności produktu w oryginalnym opakowaniu przechowywanego w temperaturze 20°C wynosi 24 miesiące.

### PRZEPISY BHP

---

Stosować się do Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.

### OPAKOWANIE

---

Nr Art.:	Opakowanie:	Opakowanie zbiorcze:
00801-3	1 kg	8

Podane informacje są oparte na starannych, laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.