

**ETCH PRIMER PROFESSIONAL SPRAY  
ПРОТРАВЛИВАЮЩИЙ ГРУНТ PROFESSIONAL В АЭРОЗОЛЕ**

ETCH PRIMER SPRAY — однокомпонентная грунтовка для грунтования металлических поверхностей перед покраской. Благодаря аэрозольной формуле легко наносится и очень быстро сохнет. Идеально подходит для мелкого ремонта поверхности или частичной покраски. Можно наносить в качестве первого слоя непосредственно на голый металл. Является подходящей основой для других красок: акриловых, алкидных, целлюлозных, эпоксидных.

Благодаря содержанию фосфатов цинка обладает очень хорошими антикоррозионными свойствами.

**ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ!**

**ЦВЕТ ПРОДУКТА**

Серый, матовый.

**ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ**

- ✓ Грунтование металлических поверхностей перед покраской.
- ✓ Защита от коррозии.

**ОСНОВАНИЕ**

- ✓ Сталь.
- ✓ Алюминий.
- ✓ Железо.

**СВОЙСТВА**

- ✓ Быстросохнущий реактивный грунт.
- ✓ Отличная адгезия.
- ✓ Идеально подходит для мелкого ремонта поверхности или частичной покраски.
- ✓ Не требует шлифовки.
- ✓ Идеальная защита металлических и стальных деталей от коррозии.
- ✓ Может быть покрыта широким спектром других красок: акриловыми, алкидными, целлюлозными, эпоксидными.
- ✓ Бензостойчив.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Плотность 20°C: 0,82 g/ml

Вязкость: не относится (готовый к использованию аэрозоль)

**ВРЕМЯ СУШКИ:**

Время высыхания зависит от толщины слоя, температуры и вентиляции.

От пыли: примерно через 10-15 минут.  
Сухой на ощупь: примерно через 30 мин.

Возможность шлифования: примерно через 1 час  
Возможность покраски: примерно через 1 час

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Наилучшие результаты могут быть достигнуты при использовании грунта при комнатной температуре.

Температура воздуха: 15°C - 30°C

Температура поверхности: 15°C - 30°C

**ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА**

Температура емкости: 18°C - 25°C

Относительная влажность: max 80%

**СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ**

- ✓ Перед применением тщательно встряхните емкость (2-3 минуты).
- ✓ Поверхность должна быть сухой и чистой, очищенной от грязи, ржавчины, жира и т. д., ее можно предварительно слегка отшлифовать.
- ✓ Распылите равномерный слой с расстояния примерно 25 см на подготовленную к покраске поверхность.
- ✓ Дать испариться/высохнуть.
- ✓ Очистите сопло после использования, чтобы предотвратить засыхание: Держите баллон вверх дном и нажимайте на клапан, пока из него не пойдет только газ.

**ВНИМАНИЕ:** Для получения наилучшего сцепления следующего слоя, грунтовку следует слегка отшлифовать наждачной бумагой.

**СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ (ЛОС)**

Предел II/V/e = 840 г/л, ЛОС = 727,4 г/л

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**

Хранить в прохладном (10-20°C) и сухом месте.

Срок хранения: 36 месяцев.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

- ✓ Беречь от тепла, искр, открытого огня и горячих поверхностей. - Не курить.
- ✓ Баллон под давлением: Не протыкать и не сжигать, даже после использования.
- ✓ Не распылять на открытое пламя или другие источники возгорания.
- ✓ Избегайте вдыхания аэрозоля.
- ✓ Используйте защиту для глаз/лица
- ✓ Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.

**УПАКОВКА**

Номер арт.	Тип	ТАРА, МЛ	КОРОБКА, ШТ.	ВЕС КОРОБКИ, КГ
80666-1	ETCH PRIMER SPRAY	500	12	6,36

Приведенная выше информация основана на тщательных лабораторных исследованиях и многолетнем опыте. Крепкая позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества наших изделий. Однако не несем ответственности за конечный результат при неправильном их использовании.