

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**MAT & CLEAN
МАТИРУЮЩЕ-
ОБЕЗЖИРИВАЮЩАЯ
ПАСТА**

Паста для подготовки поверхности перед покраской. Продукт предназначен для шлифовки поверхности при локальном (точечном) ремонте. Очищает от воска, жира, силикона и матирует поверхность во время одного процесса.

Продукт высокого качества и эффективности.

ПОВЕРХНОСТЬ

- ◆ Пластик (ABS, ABS-PC, PP-EPDM, PUR-RIM, PUR, твердый ПВХ).
- ◆ Акриловые грунтовки.
- ◆ Эпоксидные грунтовки.
- ◆ Старые лакокрасочные покрытия.

ЦВЕТ

Серый.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Тщательно очистить поверхность средством для удаления силикона, затем отшлифовать используя абразивное волокно с пастой, снова обезжирить. Удалить все остатки средства, чтобы обеспечить хорошую адгезию.

ВНИМАНИЕ: Обеспечить соответствующую приточную и вытяжную вентиляцию. Рабочая температура должна быть не ниже + 10°C. Максимальная влажность воздуха 80%.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- ◆ Вручную: Наносить влажным абразивным волокном или губкой плавными круговыми движениями, слегка прижимая к поверхности. Равномерно распределить по краям ремонтируемой поверхности. В конце промыть влажной губкой.
- ◆ Машинным способом: наносить мелкой шлифовальной губкой на низкой скорости. Равномерно распределить по краям ремонтируемой поверхности, в завершении промыть влажной губкой.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**НОРМЫ ЛОС**

Предельное значение ЕС: категория В/а 200 г/л
Данный продукт содержит макс. 188 г/л

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок годности продукта в оригинальной упаковке, при температуре 20°C составляет 24 месяца.

ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЕ ТРУДА

Руководствоваться Паспортом Безопасности Опасного Вещества для данного изделия.

УПАКОВКА

Арт. №	Тара:	коробка:
00801-3	1 кг	8

Приведенная информация основана на тщательных лабораторных исследованиях и многолетнем опыте. Наша сильная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции. Однако мы не несем ответственности за конечные эффекты, вызванные неправильным использованием.