

**RUST CLEANER
PROFESSIONAL**

RUST CLEANER je konvertor, který přeměňuje a odstraňuje rez. Je to mimořádně účinný prostředek, který zastavuje korozní procesy. Je to kyselina třísllová, přípravek určený na vodní bázi, takže nekryje rez jako jiné přípravky, ale silně do ní proniká a rozpouští ji. Volná rez je odplavena ve formě prachu a zbylá část je přeměněna na chemicky stabilní sloučeninu železa a tříslloviny, která je nerozpustná ve vodě.

Vzniklý ochranný povlak zajišťuje velmi dobrou přilnavost, protože se neloupe a neodpadává ani po mnoha letech. Takový povrch je ideální pro nanášení nátěrů (základů, laků, vosků atd.), i po uplynutí 6 měsíců.

RUST CLEANER reaguje s oxidy železa a je neutrální vůči gumě, chromu, plastům, sklu a nepoškozenému laku. Aktivuje se pouze při kontaktu s kovem nebo rzi a lze jej z ostatních povrchů snadno odstranit opláchnutím vodou. RUST CLEANER lze také úspěšně použít preventivně na povrchy bez rzi, např. po pískování nebo na nových prvcích.

PRODUKT PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ!**VLASTNOSTI PRODUKTU**

- ✓ Velmi úsporná spotřeba.
- ✓ Přístup do obtížně dostupných míst.
- ✓ Snadná aplikace.
- ✓ Jednoduchá konečná úprava tmelem a základním nátěrem.
- ✓ Zabírá tvorbu rzi na čistém kovu.
- ✓ Povrchy odpovídají minimálně třídě SA 2.5 nebo vyšší.

TECHNICKÉ INFORMACE

Báze: vodní roztok - Hustota: 1,18 g/cm³.

POKYNY PRO POUŽITÍ

- ✓ Očistěte povrch a odstraňte volně spojenou rez.
- ✓ Povrch musí být bez mastnoty, oleje a nečistot. Použijte detergenty nebo vhodné odmašťovací prostředky.
- ✓ Výrobek před použitím dobře protřepejte.
- ✓ Aplikujte RUST CLEANER štětcem, válečkem nebo stříkacím zařízením, poté nechte působit 24 hodin při teplotě cca 20°C (při teplotě pod 12°C je doba reakce minimálně 48 hodin).
- ✓ Nepoužívejte při mrazu.
- ✓ Za přímého slunečního svitu povrch po 1–2 hodinách navlhčete.
- ✓ Před dalšími kroky (za účelem odstranění prachu) opláchněte povrch vodou, otřete a nechte uschnout.
- ✓ Po použití nástroj ihned umyjte vodou.
- ✓ V závislosti na způsobu aplikace a drsnosti povrchu vystačí jeden litr RUST CLEANER přibližně na 15 m².

PODMÍNKY PŘI APLIKACI

Produkt funguje perfektně ve vlhkém prostředí, např. při lehkém dešti nebo kondenzaci. V příliš suchých podmínkách zajistěte lehké navlhčení povrchu (např. jemným postřikem vodou).

Reakční doba závisí na vlhkosti vzduchu a okolní teplotě. Doporučuje se ponechat produkt na povrchu až 48 hodin. Poté zkontrolujte, zda se rez zcela přeměnila na kompaktní černou vrstvu. Takto ošetřený kov může zůstat bez dalších ochranných vrstev po několik týdnů až 6 měsíců – bez rizika opětovné koroze. Před každým dalším krokem je nutné povrch důkladně očistit vodou a odstranit volný černý prach vzniklý konverzí.

Při aplikaci používejte ochranné rukavice a ochranný oděv. Chraňte místo aplikace ochrannou fólií, protože přípravek může způsobit šmouhy a změnu barvy na dlažební kostce, betonových površích atd. Abyste zabránili vzniku šmouh nebo zabarvení v místech, která je třeba udržovat v čistotě, otřete je vodou a vlhkým hadříkem do jedné hodiny od kontaktu s výrobkem.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ

Skladujte při teplotě nad 5 °C v originálním obalu bez časového omezení.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

V souladu s bezpečnostním listem daného produktu.

BALENÍ

KÓD PRODUKTU	TYP	OBJEM	HROMADNÉ BALENÍ (KS)	OPAKOWANIE ZBIORCZE (KG)
	Rust Cleaner			

Poskytnuté informace jsou založeny na pečlivých laboratorních studiích a dlouholetých zkušenostech. Silná pozice na trhu neznamena, že nebudeme neustále kontrolovat kvalitu našich produktů. Naše společnost není odpovědná za konečné výsledky vyplývající z nesprávného použití..