

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА



АНТИСИЛИКОНОВАЯ ДОБАВКА

Антисиликоновая добавка - является продуктом противодействующим образованию силиконовых кратеров ("рыбий глаз") появляющихся в результате загрязнения поверхности силиконом или замасленность.

МОЖНО ДОБАВЛЯТЬ В:

- бесцветный акриловый лак,
- акриловую эмаль.

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ:

Применять в зависимости от загрязнения в количестве 2%-4% на готовую смесь лака с отвердителем.

РАБОЧАЯ ВЯЗКОСТЬ:

Добавление антисиликоновой добавки не влияет на вязкость наносимого продукта.

ЦВЕТ:

бесцветный

СРОК ДЕЙСТВИЯ:

Хранить в сухом и прохладном месте вдали от источников тепла. Избегать воздействия солнечного света. Срок годности продукта при хранении в заводской закрытой таре и температуре 20°C, составляет 24 месяца.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:

Поступать согласно Паспорту Безопасности Опасного Вещества для данного изделия.

УПАКОВКА:

Номер арт.	Вместимость, л.	Коробка, шт.:	Вес коробки, кг:
40801	0,3	6	2

Приведенная выше информация основана на тщательных лабораторных исследованиях и долголетнем опыте. Крепкая позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества наших изделий. Однако не несем ответственности за конечный эффект при неправильном их использовании.