

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА**ML – АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ПРЕПАРАТ**

Антикоррозионный препарат ML является однокомпонентным изделием, производимым на основе воска и ланолина.

Предназначен для защиты от коррозии закрытых профилей автомобиля (напр. дверей, столбиков, порогов, капота и т.п.) и промышленных машин. Образовавшийся слой характеризуется эластичностью, плотностью и устойчивостью к воздействию соли и воды.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!


ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА:

- ♦ Обладает превосходной антикоррозионной защитой.
- ♦ Слой устойчив к воздействию воды, и мелких механических повреждений.
- ♦ Глубоко проникающее средство.
- ♦ Не агрессивен для пластмасс, резины и лаковых покрытий.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ :

Продукт готовый к применению. Встряхните перед использованием. Поверхность должна быть сухой и чистой, без грязи, ржавчины, жира. Нанесите на поверхность равномерным слоем. Специальную трубку с распылительной насадкой можно использовать для покрытия внутренних плоскостей. Не применять к выхлопной, тормозной системе или деталям двигателя. Очистите распылитель после окончания окраски, наклонив контейнер вверх дном и нажав на клапан.

ВНИМАНИЕ! Рекомендуемая толщина слоя: 100 мкм мокрая, 30 мкм сухая.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

Пылесухость: около 60 минут.

Полное высыхание: 1 день.

ЦВЕТ:

Янтарный.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**

Хранить в темном и сухом месте, вдали от источников огня и тепла. Срок годности в фабричной упаковке, при температуре 20⁰ С составляет 60 месяцы.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта.

УПАКОВКА:

Art. Nr	Емкость, мл	Вес уп., кг	Количество в уп.
20361-1	400	4,50	12

Предоставленная информация основана на тщательных лабораторных исследованиях и многолетнем опыте. Сильная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции. Тем не менее, мы не несем ответственности за конечные результаты при неправильном использовании.