

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**ADHESIVE CONTACT
КЛЕЙ-СПРЕЙ**

Прозрачный аэрозольный клей на основе бутадиен-стирольного каучука, смол и углеводородных растворителей. Используется в качестве контактного клея (склеивающего при надавливании). Подходит для склеивания материалов, таких как: дерево, камень, резина, льняные ткани, картон, металл, бумага, поролон и т. д. Баллон экономичен в использовании, благодаря возможности дозировать распыление.

**ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!**

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- ◆ Простой и чистый в использовании.
- ◆ Сильно связывающий.
- ◆ Высокая адгезия.
- ◆ Устойчив к влажности.
- ◆ Клей с низкой вязкостью.

ВНИМАНИЕ: Безопасен для использования на большинстве поверхностей и материалов. Однако клей может повредить некоторые материалы, поэтому всегда необходимо сначала проверить в незаметном месте.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- ◆ Очистить и обезжирить поверхность
- ◆ Для достижения лучшего эффекта можно зашлифовать поверхность бумагой P400.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- ◆ Встряхнуть перед использованием в течение 1 минуты.
- ◆ Нанести на поверхность/ склеиваемый предмет.
- ◆ Оставить для испарения в течение 5 минут.
- ◆ Склеить поверхность сильно прижимая.
- ◆ Излишки клея удалить при помощи уайт-спирита.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

- ◆ Очистить распылитель после нанесения, наклоняя емкость вверх дном и нажимая клапан в теч. ок. 5 секунд.
- ◆ Температура нанесения 10°C – 35°C.

РАСХОД

400 мл, ± 1,1 м²**СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ**

VOC II/V/e limit = 840 г/л, VOC = 587,7 г/л**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Хранить в холодном (10°C-20°C) и сухом месте, вдали от источников огня и тепла. Срок годности в заводской закрытой упаковке при температуре 20°C составляет 60 месяцев.**ПОЛОЖЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЕ ТРУДА**

В соответствии с Паспортом безопасности опасной субстанции для данного изделия.**УПАКОВКА**

Арт. №:	Емкость, мл:	Кол-во в коробке, шт.:	Вес коробки, кг:
80606	400	12	5,20

Предоставленная информация основана на тщательных лабораторных исследованиях и многолетнем опыте. Сильная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции. Однако мы не несем ответственности за конечные эффекты в случае их неправильного использования.