

ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ
СПРЕЙ

Аэрозольный продукт с аппликатором для использования в труднодоступных местах. Прекрасно растворяет и смывает смазочные материалы и технические масла. Применяется для очистки элементов тормозной системы, сцепления и привода, клееных и герметичных элементов, стартеров, генераторов, карбюраторов, бензонасосов и деталей двигателя от смазки, масел, тормозной жидкости.

ЦВЕТ ПРОДУКТА

Бесцветный.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Встряхните баллон в течение 2-3 минут перед использованием. Нанесите средство на очищаемый элемент и подождите, пока оно смоется. Дайте высохнуть или протрите сухим полотенцем. При необходимости повторите действие.

ВНИМАНИЕ! Температура использования 5-30°C.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Срок годности продукта при хранении в заводской закрытой таре и температуре 20°C составляет:

✓ 5 лет.

Хранить в темном и сухом месте вдали от источников огня и тепла.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:

Поступать согласно Паспорту Безопасности Опасного Вещества для данного продукта.

УПАКОВКА

Номер арт.	Тип	ТАРА (мл)	КОРОБКА, ШТ.	ВЕС КОРОБКИ, КГ
80179- 3	Очиститель тормозов спрей	500	20	8,2

Приведенная выше информация основана на тщательных лабораторных исследованиях и долголетнем опыте. Крепкая позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества наших изделий. Однако не несем ответственности за конечный результат при неправильном их использовании.