

KARTA TECHNICZNA

ROZCIEŃCZALNIK DO CIENIOWANIA SPRAY

Rozcieńczalnik do cieniowania służy do niwelowania optycznych różnic barwy w miejscu styku starej powłoki lakierowej i nowo nałożonego lakieru akrylowego.

PRODUKT DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO !

CECHY PRODUKTU

- ◆ Łatwy w użyciu.
- ◆ Może być używany z lakierami kolorowymi i bezbarwnymi.
- ◆ Doskonałe właściwości odkurzu powłoki.
- ◆ Wysoka jakość wykończenia.
- ◆ Może być używany z większością nowoczesnych lakierów 2-k i 1-k, ale zawsze należy przeprowadzić próbę przed zastosowaniem rozcieńczalnika do cieniowania spray z różnymi rodzajami lakierów.

UWAGA! Produkt zawiera aceton, może rozpuszczać lub odbarwiać powierzchnie takie jak lakiery do plastiku, powłoki lakiernicze, farby tekstylne, etc. Dlatego też należy najpierw wypróbować produkt na niewidocznym miejscu danej powierzchni.

BAZA

Rozpuszczalniki oraz specjalne dodatki powierzchniowo czynne zwilżające/zwiększające rozlewność/zapobiegające powstawaniu kraterów.

SPOSÓB UŻYCIA

- ◆ Używać w temperaturze pokojowej.
- ◆ Wstrząsnąć przed użyciem.
- ◆ Stosować Rozcieńczalnik do Cieniowania do krawędzi powłoki lakierniczej do wtapienia krawędzi lub rozpuszczania odkurzu.
- ◆ NIE NAKŁADAĆ grubą warstwą.
- ◆ Wypolerować cieniowaną powierzchnię suchą, niepylącą szmatką.
- ◆ Pozostawić do odparowania/wyschnięcia.

UWAGA! Temperatura aplikacji 8°C ÷ 25°C

KARTA TECHNICZNA

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w ciemnym i suchym miejscu z dala od źródeł ognia i ciepła. Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu przy temperaturze 20°C wynosi 60 miesięcy.

PRZEPISY BHP

Zgodnie z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.

OPAKOWANIE

Art. Nr	Pojemność, ml	Opakowanie zbiorcze, szt.:	Waga kartonu, kg:
40603	400	12	5,20

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.