

KARTA TECHNICZNA

Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych Professional

Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych Professional jest mieszaniną odpowiednich rozcieńczalników organicznych. Daje to w efekcie wyrób o ściśle określonych temperaturach parowania. Przeznaczony jest do rozcieńczania lakierów akrylowych dla uzyskania żądanej gęstości przed naniesieniem na malowany element karoserii. Czas parowania można skracać lub wydłużać, wybierając odpowiedni rozcieńczalnik: standardowy, szybki lub wolny.

PRODUKT DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO!

MOŻE BYĆ STOSOWANY DO:

- ♦ lakiery akrylowe
- ♦ podkłady akrylowe

CZAS PAROWANIA:

Czas parowania można skracać lub wydłużać wybierając odpowiedni rozcieńczalnik: standard, szybki lub wolny.

Standardowy rozcieńczalnik zalecany jest przy pracach wykonywanych w temperaturze 20-25°C.

Szybki rozcieńczalnik zalecany jest przy wykonywaniu napraw większych powierzchni w temperaturze poniżej 20°C oraz przy drobnych naprawach.

Wolny rozcieńczalnik zalecany jest przy wykonywaniu napraw w temperaturze powyżej 25°C.

GĘSTOŚĆ W 20°C, G/CM3:

0,860 – 0,880 (wg PA-1)

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY:

Barwa	bezbarwny do słomkowy
Charakterystyka	klarowny
Stan skupienia	ciecz

WARUNKI I CZAS PRZECZOWYWANIA:

Przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła. Unikać naświetlania promieniami słonecznymi.

Termin ważności wynosi 12 miesięcy w temperaturze 20°C.

PRZEPISY BHP:

Stosować się do Karty Charakterystyki Substancji niebezpiecznej dla danego wyrobu.

KARTA TECHNICZNA**OPAKOWANIE:**

Art. Nr	Pojemność:	Opakowanie zbiorcze:	Waga kartonu, kg:
40102-4	1 L	6	6,00

Podane informacje są oparte na starannych, laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.

RANAL Sp. z o.o.