

KARTA TECHNICZNA**LAKIER DO FELG
SPRAY**

Lakier w aerozolu przeznaczony do malowania i odświeżania: felg oraz innych powierzchni drewnianych czy metalowych. Zawartość specjalnych opłatek daje efekt felgi aluminiowej.

PRODUKT DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO!

MOŻE BYĆ STOSOWANY NA NASTĘPUJĄCYCH PODŁOŻACH

- ◆ Stal
- ◆ Aluminium
- ◆ Drewno
- ◆ Podkład akrylowy
- ◆ Metal
- ◆ Tworzywa sztuczne

Uwaga! W przypadku powierzchni plastikowych o trudnej przyczepności należy użyć: Środek zwiększający przyczepność RANAL.

CECHY PRODUKTU

- ◆ Lakier o wysokim połysku.
- ◆ Bardzo dokładne krycie malowanej powierzchni.
- ◆ Wysoka odporność na ścieranie i warunki atmosferyczne.
- ◆ Możliwość stosowania wewnątrz jak i na zewnątrz.
- ◆ Zastosowano gazy bezwonne.

KOLOR

- ◆ Srebrny.
- ◆ Srebrny z efektem aluminium.

SPOSÓB UŻYCIA

- ◆ Przed użyciem lakierowaną powierzchnię przeszlifować papierem ściernym P600.
- ◆ Przed nałożeniem powierzchnię oczyścić, osuszyć i odtłuścić.
- ◆ Przed naniesieniem pojemnik z preparatem wstrząsnąć.
- ◆ Nakładać 2-3 pojedyncze warstwy w odległości ok. 30 cm.
- ◆ Między warstwami robić 5-10 min. przerwy.

KARTA TECHNICZNA

- ◆ Oczyszczyć rozpylacz po zakończeniu malowania, przechylając pojemnik do góry dnem i naciskając zawór przez 5 sekund.
- ◆ W przypadku powierzchni plastikowych o trudnej przyczepności należy użyć środka zwiększającego przyczepność RANAL.

UWAGA! Najlepiej malować w suchym pomieszczeniu o temperaturze 20°C.

CZAS SCHNIĘCIA

Pyłosuchość: 15 min.

Suchość dotykowa: 30 ÷ 40 min.

Suchość całkowita: 24 h

TEORETYCZNA WYDAJNOŚĆ

400 ml lakieru wystarcza na pokrycie ok. 2,0 – 2,5 m² powierzchni.

ZAWARTOŚĆ LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH

II/B/e limit=840 g/l, VOC = 630 g/l

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w ciemnym i suchym miejscu z dala od źródeł ognia i ciepła. Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu przy temperaturze 20°C wynosi 60 miesięcy.

PRZEPISY BHP

Zgodnie z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.

OPAKOWANIE

Art. Nr	Pojemność, ml:	Opakowanie zbiorcze, szt.:	Waga kartonu, kg:
30505 [srebrny]	400	12	5,20
30504 [srebrny z efektem ALU]	400	12	5,20

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.